

唐山市环境保护局玉田县分局

玉环表[2018]226 号

关于唐山中硕混凝土有限公司 年产 30 万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目 环境影响报告表的批复

唐山中硕混凝土有限公司：

你单位所报年产 30 万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表收悉，经审查现批复如下：

一、唐山中硕混凝土有限公司年产 30 万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目位于孤树镇（唐山弘也水泥有限公司院内），建筑面积 6640 平方米，总投资 2600 万元。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，该项目符合国家产业政策。

二、同意项目环境影响报告表分析结论，据此开工建设。在建设和生产过程中，必须同时落实以下污染防治措施：

1、废气：水泥、粉煤灰、矿粉筒仓进料时产生的颗粒物经管道收集，采用脉冲布袋除尘器处理后，由 18 米高排气筒排放，粉料计量仓排气口、搅拌机排气口连接引风管道，

产生的颗粒物采用脉冲布袋除尘器处理后，由 18 米高排气筒排放，颗粒物排放浓度需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表 1 第 II 时段排放限值要求；车间封闭生产，原料库内设置雾炮，厂区设置洗车平台，骨料配料仓顶部设置喷雾抑尘装置，输送廊道封闭生产，无组织颗粒物排放浓度需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表 2 无组织排放限值要求；冬季取暖用电，无燃煤设施。

2、废水：设备、车辆清洗废水采用砂石分离机处理后与地面冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；厂区不设食堂、宿舍、浴室，生活废水主要为职工日常盥洗用水，就地泼洒抑尘，厕所为防渗旱厕，定期清掏。

3、噪声：设备置于封闭的车间内，基础采取减振等措施，厂界噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

4、固废：除尘灰、砂石分离机分离的砂石回用于生产；废矿物油属于危险废物，设置危废暂存间，委托有资质单位处理，危废间建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求；生活垃圾袋装化，收集后由环卫部门统一处理。

三、项目总量控制指标为：化学需氧量：0t/a、氨氮：0t/a、二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a。

四、项目竣工后，建设单位应当按照环境保护部发布的

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的有关规定，开展竣工环境保护验收工作。

五、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变更应重新报批。

六、项目日常监督管理由唐山市玉田县环境执法大队负责。

七、同意到有关部门办理相关手续。

唐山市环境保护局玉田县分局

2018年9月25日