

审批意见:

盐环表[2019]32号

沧州久耐特耐磨管件制造有限公司:

《沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经审核,现批复如下:

一、该管件系列产品项目位于盐山县正港工业区,中心坐标为东经 $117^{\circ}20'47.85''$,北纬 $38^{\circ}3'57.14''$,建设内容为:总投资15600万元,其中环保投资50万元,占地面积41602.08平方米,年产管件40600吨。盐山县发展改革局同意该项目的备案,备案号:盐发改工备字[2019]022号。

该项目在符合产业政策与发展规划、选址符合区域土地利用规划、全面落实报告表中提出的各项环保措施及投资、确保各类污染物达标排放的前提下,我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护措施进行项目建设。

二、项目须实施清洁生产,加强生产全过程管理,强化综合利用,降低能耗物耗,减少各种污染物的产生量和排放量。同时,你公司在项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施,并重点做好以下工作:

(一)认真落实各项污染防治措施

1、等离子切割、自动焊接工序废气经集气装置+滤芯除尘器+15m高排气筒排放,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物(其它)二级标准。喷砂、除锈、废气经布袋除尘+15米排气筒排放,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。喷涂工序废气经布袋除尘器+15m高排气筒排放,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物染料尘二级排放标准。固化工序废气经UV光氧设备处理后经15m排气筒排放,执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业

边界大气污染物浓度限值；天然气热风炉废气与固化工序共用 1 根 15m 排气筒排放，排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1 和表 2 中标准要求及沧州市生态环境局《关于工业炉窑治理的专项实施方案》。调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房中进行，喷漆房密闭，废气经喷淋塔+过滤棉+ UV 光氧化催化设备+活性炭吸附装置+15m 排气筒排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 1 表面涂装业的标准以及表 2 中其他企业边界大气污染物浓度限值。喷漆过程产生的漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物染料尘二级排放标准及无组织排放监控浓度限值要求。2、生产用水循环使用，生活污水厂区泼洒抑尘，不得外排。3、对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类标准要求。4、固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

（二）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目经验收合格后，方可正式投产运行。

（三）该项目新增污染物总量控制指标为：SO₂: 0.020t/a , NO_x: 0.094t/a。

三、该项目“三同时”现场监督检查工作由沧州市盐山环境执法大队负责。

经办人: 



