

审批意见

沧县环评【2020】111号

一. 同意“沧州如霖塑料制品有限公司”年产300吨防腐保温颗粒项目建设。本表作为该项目工程设计和环境管理的依据。

二. 本批复仅为环境保护管理依据，不涉及国土、规划、安监等部门的管理要求，你公司应依法办理以上部门相关手续。

三. 该项目建设性质为新建，选址位于沧州市沧县兴济镇东槐庄村。总投资80万元，其中环保投资5万元，占地面积1000平方米。该项目符合国家产业政策及技术政策。

四. 施工期。本项目施工期采取洒水、避免大风作业等措施减少施工扬尘；施工的土方全部用于工程回填，建筑垃圾由施工单位负责；施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值要求。

五. 项目运营期按照此报告表中工程内容建设并落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。1、废气：项目挤出、冷却过程产生的废气，主要成分为非甲烷总烃，产生的有机废气采用集气罩收集，由1台风机引至光氧催化设施+等离子设施处理后由1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中有机化工业排放标准要求，车间门口非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。挤出、冷却工序未经收集的非甲烷总烃，厂界非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值。2、废水：本项目生产过程无废水外排，冷却水循环使用，不外排；产生的废水主要为职工盥洗废水，排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。3、固废：挤出工序的废滤网收集后回用于生产；生活办公产生生活垃圾由环卫部门定期清运。4、噪声：项目挤出机、切粒机等生产设备及风机运行噪声，产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

六. 项目总量控制指标： SO_2 : 0t/a; NO_x : 0t/a; COD: 0t/a, 氨氮: 0t/a。

七. 该项目建成后须报我局，达到环保相关要求后方可正式投产使用。

经办人:

张 靖

